

Einschalten

Betriebssystem

Eigene



Virtualisieren

Schneller, unterstützt jedoch nur die Host-CPU-Architektur.



Emulieren

Langsamer, unterstützt eine Vielzahl an CPU-Architekturen

Existierende

[Öffnen...](#)

[Fertiges System von der UTM-Galerie laden...](#)

Vorgefertigt



Windows



Linux

Eigene



Andere

Abbrechen

Abbrechen

Go Back

Hardware

Andere

Boot-ISO-Abbild

BM2LTS_v4.2.24_Release.iso

Durchsuchen...

Erweitert

Skip ISO boot

Architektur

x86_64

System

Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (alias of pc-q35-7.2) (q35)

Speicher

8192 MB

Prozessor

Prozessor-Kerne

4

Abbrechen

Go Back

Continue

Abbrechen

Go Back

Continue

Datenspeicher

Größe

Legen Sie die Größe des VM-Speicherplatzes fest.

250 GB

Zusammenfassung

Name BM2LTS HeadLess

Open VM Settings

Engine QEMU

Use Virtualization

Architektur x86_64

System Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (alias of pc-q35-7.2) (q35)

RAM 8 GB

Prozessor 4 Cores

Datenspeicher 250 GB

Betriebssystem Andere

Skip Boot Image

Boot Image /Users/admin/Documents/!SCAN/BM2LTS_v4.2.24_Release.iso

Abbrechen

Go Back

Continue

Abbrechen

Go Back

Speichern

Information

- System
- QEMU
- Eingabe
- Freigaben

Geräte

- Display
- Network
- Sound
- + Neu...

Laufwerke

- IDE Laufwerk
- NVMe Laufwerk
- Neu...

Name:

Notizen

Icon

Standard
 Betriebssystem
 Eigene

Abbrechen **Speichern**

Information

- System**
- QEMU
- Eingabe
- Freigaben

Geräte

- Display
- Network
- Sound
- + Neu...

Laufwerke

- IDE Laufwerk
- IDE Laufwerk
- Neu...

Hardware

Architektur:

System:

8192 MB

Prozessor:

Prozessor-Kerne:

Multicore erzwingen
 Force multicore may improve speed of emulation but also might result in unstable and incorrect emulation.

JIT Cache: MB
 Default is 1/4 of the RAM size (above). The JIT cache size is additive to the RAM size in the total memory usage!

Abbrechen **Speichern**

Information

- System
- QEMU**
- Eingabe
- Freigaben

Geräte

- Display
- Network
- Sound
- + Neu...

Laufwerke

- IDE Laufwerk
- IDE Laufwerk
- Neu...

Protokollierung

Ereignis-Protokoll

[Export Debug Log](#)

Tweaks

UEFI Boot
 RNG Device
 Balloon Device
 Use Hypervisor
 Use local time for base clock
 Force PS/2 controller

These are advanced settings affecting QEMU which should be kept default unless you are running into issues.

QEMU Machine Properties

This is appended to the -machine argument.

Abbrechen **Speichern**

Hardware

Network Mode: Bridge (erweitert)

Bridged Interface: en0

Emulated Network Card: Intel Gigabit Ethernet (e1000)

MAC Address: 36:2F:A5:C0:4A:2D Random

Erweiterte Einstellungen anzeigen

Abbrechen Speichern

Wechsellaufwerk

Name: CF1F5BF7-CC39-42BE-A7F8-3E2EC084BD63.qcow2

Read Only?

Image Type: Laufwerks-Abbild

Interface: NVMe

Größe: 520 KB

Delete Drive Reclaim Space Compress Resize...

Abbrechen Speichern

UTM
BM2LTS x86_64 - HeadLess

11 QEMU 7.2 ARM Virtual Machine (alias of vi...)

11Pro x86_64 Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (alias of...)

BM2LTS x86_64 - HeadLess Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (alias of...)

Status Ausgeschaltet

Architektur x86_64

Machine Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (alias of pc-q35-7.2) (q35)

Speicher 8 GB

Größe 520 KB

Freigegebener Ordner Durchsuchen...

CD/DVD BM2LTS_v4.2.24_Release.iso







